

Pose et entretien des dalles en bois d'acacia clipsable— Fiche technique

Nos références:

DALLE CLIP ACACIA 6 LAMES 30X30CM,

DALLE CLIP ACACIA PARQUET 30X30 CM

DALLE CLIP ACACIA 30X60 CM

DALLE CLI ACACIA 50X50 CM



Très simple à installer nos dalles clipsables offre la possibilité de créer ou rénover une terrasse à moindre coût. Un bricoleur débutant peut relouer sa terrasse, son balcon durablement en quelques heures sans l'intervention d'un professionnel.

Etapes de pose des dalles clipsables


Préparation de la surface de pose:

- Nos dalles se posent sur une dalle en béton lisse, et de niveau (prévoir une légère pente pour l'évacuation des eaux pluviales +/- 1 cm au mètre.
- Incompatible avec sol meuble ou humide (pelouse, terre), sources de rétention d'eau et de dégradation accélérée du bois.
- La pose sur sol stabilisé drainant est à proscrire.**

Pose des dalles clipsables

- Nos dalles peuvent être posées à l'intérieur d'une véranda, d'un atelier, d'une cave, d'une serre de jardin...
- Vous pouvez couper vos dalles à l'aide d'une scie à main à petite dent (type scie à métal) ou avec une scie sauteuse à faible vitesse. Ne pas utiliser de scie circulaire, de meuleuse...
- Le principe d'assemblage de nos dalles et de nos lames est simple, il s'agit d'un système d'emboîtement male et femelle.
- Si vous le pouvez commencez toujours par un angle, parfaitement d'équerre.
- Commencer par positionner les deux côtés femelle de votre dalle ou votre lame dans l'angle, cela vous simplifiera l'emboîtement des dalles suivantes.
- Pour les dalles en bois, utilisez une scie à main à fine denture pour réaliser une coupe nette et propre. Une scie électrique vous offrira plus d'aisance et de rapidité.

Calpinage



DALLES ACACIA 30X30 Clipsable

Nettoyage

- Nettoyage manuel à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Interdiction formelle d'utiliser des produits détergents, solvants ou nettoyeurs à base d'alcool.
- En cas de salissures incrustées, privilégier un nettoyage professionnel avec des produits adaptés au bois huilé.

Protéger et nourrir le bois

- Nos dalles sont pré-huilées pour une **meilleure résistance à l'humidité**.
- Pour prolonger leur beauté, nous recommandons : Un huilage dès son installation puis en début de chaque saison.
- Appliquer un nouvel entretien dès que le bois semble sec au toucher.
- Utilisez uniquement des huiles spéciales pour bois extérieurs, sans solvant.
- Ne jamais utiliser de brosse métallique au risque d'endommager votre terrasse, ni de nettoyeur haute pression.

Garantie:

Nos dalles et nos lames sont garantie 2 ans

- Le Client est obligé de s'assurer que le choix du produit est conforme à son usage et au terrain où ce dernier sera monté
- La garantie est valable à partir de la signature du document d'expédition et de la remise du produit au Client.
- La garantie ne couvre que la pièce défectueuse à remplacer. Le fabricant s'engage à fournir les nouvelles pièces dans les meilleurs délais. Ne sont pas couverts par la garantie : frais de transport, de déplacement, de main d'œuvre, de communication dans le cadre de la réclamation et les dommages directs et indirects.
- Variance de taille dû au aléa climatiques +/- 2 à 3 % sont considérés comme normales et non garantie
- **Avec le temps une décoloration des lames et des dalles pourra être constatée (surtout pour les couleurs sombres), cela ne rentre en aucun cas dans les clauses de garantie.**
- **IMPORTANT:** Le bois est une matière vivante qui gonfle et se rétracte dans le temps. Vous pouvez voir apparaître avec le temps des fissures qui n'affectent pas la durée de vie du produit

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits pour la réalisations de vos espaces extérieurs.

Nous apportons beaucoup de soins à la fabrications de nos produits, aux choix des matières premières, et nous sélectionnons rigoureusement nos partenaires.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de la réalisation de votre terrasse, et vous souhaitons de longues années d'utilisation.